

# 莱州冷凝燃气壁挂炉批发

生成日期: 2025-10-06

燃气壁挂炉在壁挂炉诞生并进入商品时代的几十年中，包括中国在内的各国暖通产品市场上，涌现出了各式各样结构性能的壁挂炉。这些壁挂炉的类型大致如下：1. 按加热方式分，可分为即热式壁挂炉和容积式壁挂炉；2. 按用途分，可分为单功能和采暖洗浴两用型，其中采暖洗浴两用型又可分为套管式壁挂炉和板换式壁挂炉；3. 从燃气阀体的特点分，可分为通断式壁挂炉和比例式壁挂炉；4. 从燃烧腔压力特点分，可分为正压燃烧式壁挂炉和负压燃烧式壁挂炉；5. 从热交换器的形式分，可分为内燃式壁挂炉和外燃式壁挂炉；6. 从循环系统的特点分，可分为开放式壁挂炉和密闭式壁挂炉；7. 从能否回收余热的特点分，可分为普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉。大部分壁挂炉都具有超压保护泄压装置，当系统压力超过正常值时就会提示用户泄压。莱州冷凝燃气壁挂炉批发

在壁挂炉停用期间也是需要对壁挂炉进行维护保养的，1、关闭壁挂炉的电源及各个阀门，完全隔绝燃气、水路、电路。关闭电源是比较好是将电源的插头拔下，因为夏季多雷雨天气，避免虽壁挂炉造成损坏。长时间不用时，壁挂炉内部的电机和循环泵等会出现停滞固着现象，所以建议确保周期性的启动一次。2、及时清理水垢或杂质。我国的水质比较硬，矿物成分会导致水路管道易生成水垢和杂质，水垢和杂质的清理是保养的重要环节，否则会直接影响壁挂炉的交换效率及使用寿命。3、壁挂炉的外部清洁。采暖季过后，壁挂炉的表面会有积灰，可能还会沾上油污等，建议使用日常的洗涤剂或是弱碱性肥皂水等用软毛巾会是毛刷等进行清洗。外壳清洁完成后建议套上防尘罩。4、检查是否有漏水现象。壁挂炉设施的温度降低后会由于热胀冷缩可能导致管道各接口、阀门处漏水。因此，建议停暖后仔细检查接口处是否有漏水情况，如果轻微漏水，建议系上条毛巾，毛巾会把水直接吸走，短期内不会危害地板和墙壁，如果漏水严重应尽快联系师傅维修。

莱州冷凝燃气壁挂炉批发\*\*\*次使用系统，先让壁挂炉自动运行，直至系统内空气排出，系统水压稳定，之后再进行点火操作。

壁挂炉的问题是热交换效率和使用寿命，而容易对这两个方面造成影响的就是水垢，尤其在我们使用生活热水时，需要不断地注入新水。而我国绝大部分地区的水质较硬，水中的矿物质成分经过不断的蒸发和浓缩，导致水路管道易产生水垢和杂质，这样就使换热器的结垢率增加。随着附着在换热器内壁上的水垢不断加厚，壁挂炉内部受到腐蚀，换热器管径会越来越细，水流不畅，不仅增加了水泵及换热器的负担，而且壁挂炉的热效率也会降低。用户会发现自家壁挂炉越来越废气，使用生活热水时，生活热水时冷时热并且热水量减小。其实，防止水垢过多的办法，主要靠平日的保养。在采暖季结束后，壁挂炉应该进行清洗保养，以防水垢堆积。如您使用的壁挂炉需要保养时，北京地区的客户请与北京法罗力热能环境工程有限公司联系。

影响壁挂炉使用寿命的因素有很多，其中一点就是水质问题。如果家里用的水硬度太高，当水加热时，水中的钙、镁等与碳酸根、硅酸根、氢氧根等迅速结合，就会产生碳酸钙、碳酸镁等水垢，并且会附着在壁挂炉换热器及管道的内壁，时间一长就会造成系统换热效果变差、管径减小、水流不畅或堵塞等状况，相应的耗能也会增大。当壁挂炉的水泵一旦被堵塞，就很容易发生故障，主换热器在高温火焰下也极易损坏，从而缩短壁挂炉水循环系统设备的使用寿命。因此，北京法罗力热能环境工程有限公司提醒您使用壁挂炉时，比较好能用软水，或经过加药处理过的水，这样不经能够提高换热效率，延长壁挂炉的使用寿命，还可以节约燃气。壁挂炉从功能上可分为单采暖和洗浴/采暖两用炉。

现在很多家庭都会选择壁挂炉作为采暖方式，使用起来简单又舒适，但壁挂炉的使用寿命却是我们在使用过程中不能忽视的问题。一般说来，常规壁挂炉的使用寿命约10-15年，不过受原材料材质、技术、制作工艺、零部件等因素的影响，劣质壁挂炉的使用寿命约只有5-8年；而质量过硬的壁挂炉即使使用15-20年，性能依旧稳定。壁挂炉的使用寿命跟水质和保养情况都有直接的关系，其中还包括一些日常的操作习惯。例如：不要随意更改或拆卸主烟道，不要在烟道上随意挂衣服等杂物。壁挂炉烟道所在的位置要注意保持空气流通和环境整洁，不要随意堆放杂物，从而杜绝安全隐患。北京法罗力壁挂炉分为进口冷凝、国产冷凝、国产常规、进口常规等系列。莱州冷凝燃气壁挂炉批发

合理规范使用壁挂炉可有效保障采暖效果和使用体验，不仅节能省电，还可延长壁挂炉的使用寿命。莱州冷凝燃气壁挂炉批发

壁挂炉首先要满足供暖需求。理论上，每平米采暖需要的壁挂炉热功率大概在100W左右，但南方需要的功率更大。这点要特别注意，因为与一般人理解相反。南方冬季气温虽然比北方高，但自来水管道埋层浅、保温层薄，部分管道甚至裸露无保护，因此水温反倒更低。特别是遇到极端天气时，自来水要比北方“冰”得多，需要更大功率的壁挂炉才热得起来。而且南方房子墙体薄，旧房子甚至没有保温层，热量损失更快。壁挂炉作为一套家庭供暖设备，满足以下安装条件，就为壁挂炉稳定正常运行奠定了基础：1、稳定的运行系统。2、家中有燃气供应。3、合适的壁挂炉安装位置（可承重的实体墙）。4、房间便于连接各种管路（采暖供/回水管路、自来水和热水出水、燃气管道等管路）。5、三孔电源插座，且保持电源稳定。北京地区的壁挂炉客户在壁挂炉使用的过程中，如需服务请致电：北京法罗力热能环境工程有限公司或登录北京法罗力公司的网站进行查询。莱州冷凝燃气壁挂炉批发